

Техническая Информация Продукта

Масло для направляющих (guide oil) JASOL RC-68

Применение

Масло для направляющих JASOL RC-68 предназначено для смазывания всех типов направляющих, в частности горизонтальных направляющих, работающих при умеренных температурах и умеренных нагрузках.

Application

JASOL RC-68 guide oils are used to lubricate all types of sliding guides, including for lubricating vertical sliding guides and precision guides operating in higher temperatures, under huge loads.

Стандарты, спецификации

ISO VG: 68

ISO 6743-13:2002/G

DIN 51 502 CG/CGLP

Cincinnati Milacron P-50

Параметры (Specifications)	JASOL RC-68
Кинематическая вязкость при темп. 40°C, [mm ² /s] (Kinematic viscosity at 40°C)	68,5
Температура вспышки, [°C] (Pour point)	225
Температура застывания, [°C] (Flash point)	-14
Смазочные свойства, на четырехшаровом аппарате, сварочные нагрузки [kG]	250

Примечание: приведенные выше значения физико-химических параметров являются типичными значениями. Фактические значения включаются в лабораторный сертификат, который прилагается к каждой партии продукта. (Note: The above values of physico - chemical parameters are typical values. The actual values are placed in the judgment laboratory attached to each batch of product)