

Техническая Информация Продукта

Машинное масло (Machine oils) JASOL AN 22-150

Применение

Масла JASOL AN 22-150 предназначены для смазывания легких или средне нагруженных рабочих элементов промышленных машин и устройств, подшипников качения и скольжения, направляющих, шпинделей и открытых механических передач.

Application

JASOL AN 22-150 are designed for lubrication lightly or moderately loaded machine elements and industrial equipment, roller and plain bearings, guides, spindles and open-mechanical transmissions.

Стандарты, спецификации (Standards, specifications)

PN-EN-ISO 6743-1,
Rodzina L-AN ISO 3448 VG: 22, 32, 46, 68, 100, 150
DIN 51 501 L-AN
PN-85/C-96070

Параметры (Specifications)	JASOL AN 22-150					
	AN-22	AN-32	AN-46	AN-68	AN-100	AN-150
Кинематическая вязкость при темп. 40°C, [mm ² /s] (Kinematic viscosity at 40°C)	22,5	33,0	45,5	69,0	102,0	145,0
Индекс вязкости (Viscosity Index)	95					
Температура застывания, [°C] (Pour point)	-7	-6		-5		
Температура вспышки, [°C] (Flash point)	170	180	190	200	210	220
Примечание: приведенные выше значения физико-химических параметров являются типичными значениями. Фактические значения включаются в лабораторный сертификат, который прилагается к каждой партии продукта. (Note: The above values of physico - chemical parameters are typical values. The actual values are placed in the judgment laboratory attached to each batch of product)						