

Трансмиссионное масло со знаком M-ACTIVE
Revline GL-5 80W/90 LS**Характеристика**

- Doskonałe własności przeciwzużyciowe i przeciwzatarciowe
- Redukcja zużycia elementów przekładni podczas pracy
- Doskonałe własności antypienne oraz ochrona elementów przed korozją
- Stabilna lepkość nawet przy dużych obciążeniach
- Zapewnia doskonałą ochronę manualnych skrzyń biegów oraz przekładni z ograniczonym poślizgiem LS
- Excellent extreme pressure and antiwear properties
- Reduces the wear of transmission components
- Excellent antifoam, anticorrosion, antitrust properties
- Very low loss in viscosity through shear
- Provides excellent protection for manual transmissions, but also limited slip gears - LS

Применение

Универсальное, всесезонное трансмиссионное масло для использования в механических автомобильных коробках передач. Revline GL-5 80W/90 LS гарантирует высокую несущую способность и отличные смазывающие и противоизносные свойства. Особенно рекомендуется для смазывания коробок передач и главных передач легковых и грузовых автомобилей, автобусов, строительной и сельскохозяйственной техники и других механических устройств, оснащенных редукторами с ограниченным скольжением т.н. LS – Limited-Slip.

Application

Universal, multiseasonal oil intended for manual gears of vehicles. Revline GL-5 80W/90 LS guarantees high loading transfer capacity and excellent lubricating and anti-wear qualities. Recommended for use in heavily loaded vehicles, construction site vehicles, busses and other mechanical/motor devices equipped with limited slip gears, so called LS - Limited Slip.

Стандарты, спецификации (Standards, specifications)

SAE: 80W/90

API: GL-5 Limited Slip

MAN: 342 Type M-1

MB 235.0

ZF TE-ML 05A; 05C; 07A; 08

MIL-L-2105D/MIL-PRF-2105E

DAF; Iveco, Volvo

Физико-химические параметры (*Physical and chemical properties*)

Параметры (<i>Specifications</i>)	Revline GL-5 80W/90 LS
Кинематическая вязкость при темп. 100°C, [mm ² /s] (<i>Kinematic viscosity at 100°C</i>)	15,6
Индекс вязкости (<i>Viscosity Index</i>)	100
Температура застывания, [°C] (<i>Pour point</i>)	-30
Температура вспышки, [°C] (<i>Flash point</i>)	225
Примечание: приведенные выше значения физико-химических параметров являются типичными значениями. Фактические значения включаются в лабораторный сертификат, который прилагается к каждой партии продукта. (Note: The above values of physico - chemical parameters are typical values. The actual values are placed in the judgment laboratory attached to each batch of product)	

Является взаимозаменяемым с: (is similar to)

Mobilube HD LS 80W-90
Platinum Gear LS 80W-90
Lotos Titanis LS 80W/90
Castrol Axle Limited Slip 80W90
Fuchs Titan Supergear LS 80W/90
Shell Sprax S3 ALS 80W/90

- ✓ **Знак M-ACTIVE подтверждает передовую технологию производства масла в соответствии с самыми строгими стандартами для обеспечения оптимальной защиты двигателя в самых тяжелых условиях эксплуатации.**
- ✓ **Подтвержденное качество в специализированных лабораториях.**
- ✓ **При производстве масел M-Active соблюдается строгий технологический режим и многоступенчатый контроль качества.**
- ✓ **Marked with M-ACTIVE sign, which confirms the advanced technology of oil according to the most rigorous standards to ensure optimum engine protection in the heaviest operation conditions.**
- ✓ **Quality confirmed by tests in specialized laboratories .**
- ✓ **Production of oil marked with M-Active sign goes in precisely defined technological process and multistage quality control assurance.**