

ИНФОРМАЦИЯ о продукте



TITAN SYNTOFLUID FE SAE 75W

Описание

TITAN SYNTOFLUID FE SAE 75W - это трансмиссионное масло для механических коробок передач легковых автомобилей, которое за счет низкого уровня вязкости обеспечивает высокую эффективность работы трансмиссии и экономию топлива.

TITAN SYNTOFLUID FE SAE 75W производится на основе высокоиндексных базовых масел и согласованного с автопроизводителями пакета присадок, обеспечивающего полную совместимость с синхронизаторами и другими элементами конструкции.

Свойства

- Постоянные вязкостно-температурные характеристики и исключительная термическая стабильность, обусловленная составом продукта.
- Надежная работа при высоких нагрузках в ручных коробках передач в течение всего срока службы узла (пожизненная заправка).

Применение

TITAN SYNTOFLUID FE SAE 75W применяется в ручных коробках передач современных легковых автомобилей согласно спецификациям производителей.

TITAN SYNTOFLUID FE SAE 75W совместимо с другими трансмиссионными маслами известных марок. Однако для реализации всех преимуществ продукта перед заменой рекомендуется полностью слить ранее использовавшееся масло.

TITAN SYNTOFLUID FE SAE 75W протестировано на соответствие следующим международным стандартам и спецификациям производителей:

Спецификации

API GL-4
MB 235.10
VW TL 521 78 (G 052 178 A2)
VW TL 525 12 (G 052 512 A2)
VW TL 726-Y (G 055 726 A2)

Типовые характеристики

Показатели	Единица	Значение	Метод
Плотность при 15°C	г/мл	0,877	DIN EN ISO 12185
Температура вспышки	°C	221	DIN ISO 2592
Температура застывания	°C	-44	DIN ISO 3016
Вязкость при -40°C	мПа*с	75000	DIN 51398
при 40°C	мм ² /с	40,8	DIN 51 512
при 100°C	мм ² /с	6,7	DIN 51 512
Индекс вязкости		119	DIN ISO 1298