



Mobil ATF 3309

Mobil Passenger Vehicle Lube , Russia

Жидкость для автоматических трансмиссий

Описание продукта

Mobil ATF™ 3309 представляет собой смазочный материал с высокими эксплуатационными характеристиками, соответствующий спецификациям производителей оборудования для применения в автоматических трансмиссиях с управляемой блокировкой проскальзывания.

Особенности и преимущества

Композиция Mobil ATF 3309 разработана для обеспечения эффективного смазывания передач в автоматических трансмиссиях определенных типов с управляемой блокировкой проскальзывания. Высокие рабочие характеристики обуславливают значительные эксплуатационные преимущества, в том числе:

- Качественное смазывание для бесшумной работы и плавного переключения в одобренных трансмиссиях
- Контролируемые фрикционные характеристики для плавной и эффективной передачи мощности в нормальном диапазоне температур
- Способствует плавной работе трансмиссии и легкой управляемости автомобилем
- Способствует увеличению срока службы трансмиссии, благодаря надежной защите от износа
- Продолжительный срок службы жидкости, благодаря стойкости к окислению
- Вязкостная стабильность (высокий индекс вязкости) помогает обеспечить надлежащее смазывание без излишнего разжижения в условиях высоких температур и избежать загущения в условиях пуска при низких температурах
- Стойкость к вспениванию
- Надежная защита от ржавления и коррозии
- Совместимость с уплотнительными материалами на основе синтетических эластомеров

Применение

Mobil ATF 3309 рекомендована для применения в трансмиссиях, где требуются жидкости с уровнем качества JWS 3309 или GM 9986195. Она также рекомендована для применения в трансмиссиях, в которых требуется жидкость Toyota T-IV. Требования для правильного выбора трансмиссионной жидкости указываются в руководстве по эксплуатации автомобиля.

Спецификации и одобрения

Данная продукция рекомендуется для применения там, где требуются:
AUDI G-055-025-A2
GM 9986195
TOYOTA T-IV

Продукция превосходит следующие требования или соответствует им:
FORD WSS-M2C924-A

Свойства и характеристики

Свойство	
Вязкость по Брукфильду при -40°C, мПа-с, ASTM D2983	13000
Цвет, визуально	Красный
Плотность при 15°C, г/см3, ASTM D4052	0,852
Температура вспышки в открытом тигле Кливленда, °C, ASTM D 92	198
Кинематическая вязкость при 100°C, мм2/с, ASTM D445	7,1
Кинематическая вязкость при 40°C, мм2/с, ASTM D445	33
Индекс вязкости, ASTM D2270	181

Energy lives here™

© Copyright 2003-2019 Exxon Mobil Corporation. All Rights Reserved