

Техническая Информация Продукта

Машинное масло (Machine oils) JASOL AN 10,15

Применение

Масла JASOL AN 10,15 предназначены для смазывания легких или средне нагруженных рабочих элементов промышленных машин и устройств, подшипников качения и скольжения, направляющих, шпинделей и открытых механических передач.

Application

JASOL AN 10,15 are designed for lubrication lightly or moderately loaded machine elements and industrial equipment, roller and plain bearings, guides, spindles and open-mechanical transmissions.

Стандарты, спецификации

(Standards, specifications)

PN-EN-ISO 6743-1,
Rodzina L-AN ISO 3448 VG: 10, 15
DIN 51 501 L-AN
PN-85/C-96070

Параметры (Specifications)	JASOL AN 10,15	
	AN-10	AN-15
Кинематическая вязкость при темп. 40°C, [mm ² /s] (Kinematic viscosity at 40°C)	10,5	16,0
Индекс вязкости (Viscosity Index)	Средний	
Температура застывания, [°C] (Pour point)	-9	-7
Температура вспышки, [°C] (Flash point)	150	160
<p>Примечание: приведенные выше значения физико-химических параметров являются типичными значениями. Фактические значения включаются в лабораторный сертификат, который прилагается к каждой партии продукта. (Note: The above values of physico - chemical parameters are typical values. The actual values are placed in the judgment laboratory attached to each batch of product)</p>		