

## Техническая Информация Продукта

**Масло антиадгезивное**  
*(Oils for moulds)*  
**JASOL FORMATOL 150**

### Применение

Антиадгезивное масло JASOL FORMATOL предназначено для покрытия стальных, деревянных и пластиковых форм, используемых в производстве различных типов элементов, изготовленных из цельного или ячеистого бетона. Оно предотвращает прилипание бетона к поверхности формы, облегчает отделение и получения гладкой и чистой поверхности формованных элементов.

### Application

JASOL FORMATOL can be used with molds made of steel, aluminum, plastic and wooden molds used in the production of precast concrete and other concrete elements. This products are designed to easily separate the stream of concrete from the mold.

Параметры (Specifications)	Масло антиадгезивное JASOL FORMATOL
	150
Кинематическая вязкость при темп. 40°C, [mm <sup>2</sup> /s] (Kinematic viscosity at 40°C)	156
Температура вспышки, [°C] (Flash point)	216
Температура застывания, [°C] (Pour point)	-12
Число омыления, [mg KOH/g] (Saponification number)	4,5

*Примечание: приведенные выше значения физико-химических параметров являются типичными значениями. Фактические значения включаются в лабораторный сертификат, который прилагается к каждой партии продукта. (Note: The above values of physico - chemical parameters are typical values. The actual values are placed in the judgment laboratory attached to each batch of product).*