

## Техническая Информация Продукта

### Масло для направляющих (guide oil) JASOL RC-220

#### Применение

Масло для направляющих JASOL RC-220 предназначено для смазки всех типов направляющих, в частности вертикальных направляющих и прецизионных направляющих, работающих при повышенных температурах и больших нагрузках.

#### Application

JASOL RC-220 guide oils are used to lubricate all types of sliding guides, including for lubricating vertical sliding guides and precision guides operating in higher temperatures, under huge loads.

#### Стандарты, спецификации

(Standards, specifications)

ISO VG:220

ISO 6743-13:2002/G

DIN 51 502 CG/CGLP

Cincinnati Milacron P-50

Параметры (Specifications)	JASOL RC-220
Кинематическая вязкость при темп. 40°C, [mm <sup>2</sup> /s] (Kinematic viscosity at 40°C)	225
Температура вспышки, [°C] (Pour point)	235
Температура застывания, [°C] (Flash point)	-12
Смазочные свойства, на четырехшаровом аппарате, сварочные нагрузки [kG]	250

*Примечание: приведенные выше значения физико-химических параметров являются типичными значениями. Фактические значения включаются в лабораторный сертификат, который прилагается к каждой партии продукта. (Note: The above values of physico - chemical parameters are typical values. The actual values are placed in the judgment laboratory attached to each batch of product)*