

## Техническая Информация Продукта

### Смазка для центральных систем смазывания

#### Jasol Grease EP 00

#### Применение

Jasol Grease EP 00 – литиевая смазка, предназначенная для смазывания подшипников качения, работающих при высоких радиальных, ударных и осевых нагрузках, например, прокатных станов, прессов, дробилок. Эта смазка предназначена для смазки подшипников с центральными системами смазки, работающих в диапазоне температур от -20°C до +100°C, требующих перекачки смазки на очень большие расстояния.

#### Application

Jasol Grease EP 00 the lithium greases intended for the lubrication of roller bearings working at high radial, stroke and axial loads e.g. rollers, presses, crushers. Greases are allocated for individual and central lubrication systems, working in temperature ranges from -20 to +100°C requiring of grease on very great distances.

#### Стандарты, спецификации

(Standards, specifications)

NLGI: 0/00/000

| Параметры<br>(Specifications)   | Jasol Grease EP |
|---|-----------------|
|   | 00              |
| Класс соответствия согласно NLGI<br>(NLGI class)  | 0               |
| Проникновение после замешивания при темп. 25°C, [0,1 mm]<br>(Worked penetration at 25°C)  | 420             |
| Температура каплепадения, [°C]<br>(Dropping point)  | 160             |
| Сварочная нагрузка, [daN]<br>(Weld load)  | 240             |
| <i>Примечание: приведенные выше значения физико-химических параметров являются типичными значениями. Фактические значения включаются в лабораторный сертификат, который прилагается к каждой партии продукта. (Note: The above values of physico - chemical parameters are typical values. The actual values are placed in the judgment laboratory attached to each batch of product)</i> |                 |