

ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКЦИИ



Смазки - Моторные масла – Моторные масла для мотоциклов

Версия: 318/02

DuraBlend™ 4T SAE 15W-50

Высокоэффективное синтетическое масло для четырехтактных двигателей мотоциклов. Состав отвечает требованиям всех ведущих моторостроителей.

Уровни эффективности

API: SL

JASO MA

JASO MA2

Области применения

Четырехтактные двигатели мотоциклов, для которых предписаны жидкости API SL, JASO MA или JASO MA2.

Оптимизировано для систем смазки двигателей, интегрированных с коробкой передач и сцеплением (поддон «мокрого» типа).

Пригодно для мощных мотоциклов.

Отличительные черты и преимущества

Защита мокрого сцепления

Оптимальные фрикционные характеристики для максимальной передачи мощности, плавного переключения и надлежащей защиты мокрого сцепления.

Чистота двигателя

Повышенная чистота поршней предотвращает возникновение задиров и залипание колец.

Защита от износа

Увеличенная прочность масляной пленки и повышенная устойчивость к осветлению масла при высоких температурах усиливают защиту от износа.

Свойства при холодном пуске

Рекомендовано для быстрого холодного запуска двигателя даже при очень низких температурах.

Стабильная вязкость

Сохраняет заявленную вязкость и защитную масляную пленку на протяжении всего срока службы масла.

ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКЦИИ



Keeping the world moving since 1866™

Обслуживая более 100 стран по всему миру, Valvoline является ведущим участником рынка, дистрибьютором и производителем высококачественных автомобильных и промышленных продуктов и услуг. Семейство продуктов включает автомобильные смазочные материалы, трансмиссионные жидкости, редукторные масла, гидравлические жидкости, средства для ухода за автомобилем, специальные продукты, консистентные смазки и продукты для систем охлаждения.

Для получения дополнительной информации о продуктах, программах и услугах Valvoline обращайтесь на веб-сайт www.valvolineeurope.com

Типовые характеристики

Стандартные характеристики относятся к текущему производству. Выпускаемые в будущем продукты будут соответствовать спецификациям Valvoline, однако могут возникать отличия в характеристиках.

DuraBlend 4T	
Степень вязкости по SAE	15W-50
Вязкость, мм ² /с при 100 °С. ASTM D-445	18,6
Вязкость, мм ² /с при 40 °С. ASTM D-445	141
Индекс вязкости ASTM D-2270	148
Общая щелочность, мг KOH/г ASTM D-2896	6
Температура застывания, °С ASTM D-5949	-33
Удельная плотность при 15,6°С. ASTM D-4052	0,892
Температура вспышки, в открытом тигле Кливленда (COC), °С ASTM D-92	236

Данная информация относится только к продуктам, изготовленным в следующих регионах: Соответствие европейским

™ Товарный знак компании Valvoline, зарегистрированный в различных странах ©, 2016

Все заявления, информация и данные, представленные в данном документе, считаются точными и надежными, однако не являются гарантией, явной или подразумеваемой, товарной ценности или пригодности для конкретной цели; либо утверждением, явным или подразумеваемым, за которое Ellis Enterprises B.V. и ее дочерние компании могли бы нести юридическую ответственность.

требованиям по охране здоровья и безопасности

Данный продукт не представляет существенной угрозы для здоровья или безопасности при надлежащем использовании в рекомендованных целях и при условии соблюдения стандартных правил личной гигиены. Приводится ссылка на паспорт безопасности (SDS), который предоставляется по запросу через местное сбытовое отделение или через Интернет по адресу <http://msds.valvoline.com>

Защита окружающей среды

Отработанное масло следует сдавать в официальный приемный пункт. Соблюдайте местное законодательство. Запрещается сливать в канализацию, на почву или в воду.

Хранение

Рекомендуется хранить все упаковки в помещении. Если открытого хранения не избежать, бочки следует положить горизонтально, чтобы исключить возможное просачивание воды и повреждение маркировки на бочках. Запрещается хранить продукты при температуре выше 60°С, под прямыми солнечными лучами или при отрицательных температурах.

Заменяемый документ – 318/01