

Специальные жидкости – нейтральные продукты для очистки и обезжиривания

Версия: EEE/218

Valvoline™ SKIN KAT 2

Valvoline SKIN KAT 2 — это жидкость для очистки и обезжиривания, изготовленная из отборных поверхностно-активных веществ (для смачивания и эмульгирования) и ингибиторов коррозии.

Области применения

Valvoline™ SKIN KAT 2 применяется для обезжиривания стальных деталей в процессе горячего цинкования. Valvoline KAT 2 наносят при комнатной температуре (15–25° C), добавляя в раствор соляной кислоты в следующей пропорции:

32% соляная кислота 2-10%

Valvoline SKIN KAT 2 2-8% об.

Стальные детали следует обрабатывать в ваннах от 5 до 30 минут в зависимости от степени загрязнения.

Valvoline SKIN KAT 2 можно также использовать в сочетании с серной кислотой.

Отличительные черты и преимущества

Продукт эффективен для удаления загрязнений и ржавчины.

Эффективен при комнатной температуре и при повышенных температурах.

Не содержит растворителей и других легколетучих компонентов.

Продукт эффективно обезжиривает поверхность и стабилен в жесткой воде.

Хорошая растворимость в холодной воде.

Устойчивость в кислотных средах.

Не содержит нитритов.

ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКЦИИ



Keeping the world moving since 1866™

Обслуживая более 100 стран по всему миру, Valvoline является ведущим участником рынка, дистрибьютором и производителем высококачественных автомобильных и промышленных продуктов и услуг. Семейство продуктов включает автомобильные смазочные материалы, трансмиссионные жидкости, редукторные масла, гидравлические жидкости, средства для ухода за автомобилем, специальные продукты, консистентные смазки и продукты для систем охлаждения.

Для получения дополнительной информации о продуктах, программах и услугах Valvoline обращайтесь на веб-сайт www.valvolineeurope.com

Все новейшие спецификации производителей комплектного оборудования и сертификаты доступны по адресу: www.pisheets.valvoline.com

Типовые характеристики

Стандартные характеристики относятся к текущему производству. Выпускаемые в будущем продукты будут соответствовать спецификациям Valvoline, однако могут возникать отличия в характеристиках.

Valvoline SKIN KAT 2	
Внешний вид Визуальный	прозрачный
Плотность при 20 °C, г/см ³ ASTM D1298	1,005
Уровень pH концентрата ASTM E70	7,9

Данная информация относится только к продуктам следующих производителей:

Ellis Enterprises East doo Kruševac,
Affiliate of Valvoline
Mike Stojanovića 15, 37000 Kruševac, Serbia
Регистрационный номер: 21368997 / TIN:
110618744

Соответствие требованиям по охране здоровья и безопасности

Данный продукт не представляет существенной угрозы для здоровья или безопасности при надлежащем использовании в рекомендованных целях и при условии соблюдения стандартных правил личной гигиены. Приводится ссылка на паспорт безопасности (SDS), который предоставляется по запросу через местное сбытовое отделение или через Интернет по адресу <https://sds.valvoline.com>

Защита окружающей среды

Отработанное масло следует сдавать в официальный приемный пункт. Соблюдайте местное законодательство. Запрещается сливать в канализацию, на почву или в воду.

Хранение

Рекомендуется использовать в помещении. Запрещается хранить при повышенных температурах или в местах воздействия прямых солнечных лучей. Защищать от замерзания. Продукт следует хранить при температуре 5-30 °C.

Заменяемый документ –

™ Товарный знак компании Valvoline, зарегистрированный в различных странах 2023

Все заявления, информация и данные, представленные в данном документе, считаются точными и надежными, однако не являются гарантией, явной или подразумеваемой, товарной ценности или пригодности для конкретной цели; либо утверждением, явным или подразумеваемым, за которое Ellis Enterprises East doo Kruševac и ее дочерние компании могли бы нести юридическую ответственность.