

Техническая Информация Продукта

Трансмиссионное масло JASOL GEAR OIL GL-5 85W/90

Применение

Масло Jasol GEAR OIL GL-5 85W/90 предназначено для применения в гипоидных трансмиссиях и задних мостах легковых и грузовых автомобилей, автобусов, землеройных и дорожных машин, работающих в сложных условиях эксплуатации, где производитель рекомендует использовать масло класса GL-5 по API.

Application

JASOL GEAR OIL GL-5 85W/90 is designed to lubricate hypoid gears, cars, trucks, buses and off-highway machines working in difficult conditions which the manufacturer recommends the use of GL-5 API for.

Стандарты, спецификации (Standards, specifications)

API: GL-5

SAE: 85W/90

Mercedes Benz 235.0

MIL-L-2105D

MAN 342 Type M1

ZF TE-ML 07A, 16B-D, 17B, 19B

Voith 3.325-339

Volvo 97310, Volvo 97316

DAF

Параметры (Specifications)	JASOL GEAR OIL GL-5 85W/90
Кинематическая вязкость при темп. 100°C, [mm ² /s] (Kinematic viscosity at 100°C)	17,0
Индекс вязкости (Viscosity Index)	98
Температура застывания, [°C] (Pour point)	-22
Температура вспышки, [°C] (Flash point)	220
Примечание: приведенные выше значения физико-химических параметров являются типичными значениями. Фактические значения включаются в лабораторный сертификат, который прилагается к каждой партии продукта. (Note: The above values of physico - chemical parameters are typical values. The actual values are placed in the judgment laboratory attached to each batch of product)	