

Сервисные присадки – моторное масло

Версия: SA3/02

Valvoline™ Engine Oil Stop Leak

Специальный пакет присадок помогает снизить расход масла за счет улучшения состояния уплотнений, чтобы поддержать эксплуатационную надежность.

Области применения

Средство применимо для всех бензиновых и дизельных двигателей, в которых используются широко распространенные моторные масла.

Применять в следующих случаях:

- Выявлен повышенный расход и течь масла через прокладки.

Инструкции по использованию

Добавьте Valvoline™ Engine Oil Stop Leak в моторное масло и дайте двигателю поработать 10 минут на холостых оборотах, чтобы обеспечить надлежащее смешивание.

Важное примечание:
НЕ ПРЕВЫШАТЬ разрешенного максимального объема в картере

Дозировка:
Содержимое рассчитано на 5 л моторного масла.
Безвредно для двигателя в концентрациях до 10% от моторного масла.

Залейте содержимое металлического флакона (300 мл) в моторное масло объемом не менее 3 л.

Проверьте систему смазки на предмет течей. Если течь сохраняется примерно через 3 дня, вероятно, повреждены уплотнения, их следует заменить.

Отличительные черты и преимущества

Прямой эффект

Valvoline™ Engine Oil Stop Leak начинает действовать сразу после применения.

Положительное влияние на окружающую среду

Предотвращает загрязнение окружающей среды вследствие неконтролируемой потери моторного масла.

Прост в использовании

Применяется простым добавлением в моторное масло. Не требуется никаких специальных инструментов или оборудования.

Универсальное применение

Valvoline™ Engine Oil Stop Leak применим для бензиновых и дизельных двигателей и всех распространенных типов моторных масел и уплотнений двигателя.

ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКЦИИ



Keeping the world moving since 1866™

Обслуживая более 100 стран по всему миру, Valvoline является ведущим участником рынка, дистрибьютором и производителем высококачественных автомобильных и промышленных продуктов и услуг. Семейство продуктов включает автомобильные смазочные материалы, трансмиссионные жидкости, редукторные масла, гидравлические жидкости, средства для ухода за автомобилем, специальные продукты, консистентные смазки и продукты для систем охлаждения.

Для получения дополнительной информации о продуктах, программах и услугах Valvoline обращайтесь на веб-сайт www.valvolineeurope.com

Типовые характеристики

Стандартные характеристики относятся к текущему производству. Выпускаемые в будущем продукты будут соответствовать спецификациям Valvoline, однако могут возникать отличия в характеристиках.

Engine Oil Stop Leak	
Внешний вид	Светло-желтый
Удельная плотность при 20°C	0,87
Температура вспышки, °C	> 200

Данная информация относится только к продуктам, изготовленным в следующих регионах: Европа

Соответствие требованиям по охране здоровья и безопасности

Данный продукт не представляет существенной угрозы для здоровья или безопасности при надлежащем использовании в рекомендованных целях и при условии соблюдения стандартных правил личной гигиены. Приводится ссылка на паспорт безопасности (SDS), который предоставляется по запросу через местное сбытовое отделение или через Интернет по адресу <http://msds.valvoline.com>

Защита окружающей среды

Отработанные химические вещества следует сдавать в официальный приемный пункт. Соблюдайте местное законодательство. Запрещается сливать в канализацию, на почву или в воду.

Хранение

Рекомендуется хранить все упаковки в помещении. Хранить плотно закрытый контейнер в прохладном, сухом месте с хорошей вентиляцией. Продукт следует хранить в помещении, не подвергая воздействию прямых солнечных лучей и высоких температур. Не допускать замерзания.

Заменяемый документ – SA3/01

™ Товарный знак компании Valvoline, зарегистрированный в различных странах ©, 2017

Все заявления, информация и данные, представленные в данном документе, считаются точными и надежными, однако не являются гарантией, явной или подразумеваемой, товарной ценности или пригодности для конкретной цели; либо утверждением, явным или подразумеваемым, за которое Ellis Enterprises B.V. и ее дочерние компании могли бы нести юридическую ответственность.