

Смазочные материалы – Сельское хозяйство

Версия: EEE/37

Valvoline™ STOU SAE 15W-40

STOU – это универсальное масло высшего класса, создано специально для сельскохозяйственной техники, двигателей, коробок передач и дифференциалов с маслоохлаждаемыми тормозами и интегрированных гидравлических систем. Данный продукт можно использовать для полной смазки трактора, он одобрен многими производителями тракторов.

Уровни эффективности

ISO L-E/C/H
API: CF-4, CE/SF
API: GL-4
Allison C3, C4
Caterpillar TO-2
Ford M2C 159B, C
Ford M2C 86B, C, 134 D,
Ford NH 82009201, 2, 3
J.I Case/Case Int: MS-1204, 6, 7, 9
CNH MAT 3525, 3526
John Deere JDM J27, J20C, J20D
MF M1139, M1144, M1145
ZF TE-ML 06A, B, C, R, 07B

Области применения

Полная смазка трактора, двигателя, коробки передач, дифференциала, гидравлической системы.

STOU SAE 15W-40 – это высококачественное универсальное масло, отвечающее требованиям к смазке дизельных двигателей с турбонаддувом и без него, коробок передач, трансмиссий, дифференциалов и шестерен, гидравлических систем и маслоохлаждаемых тормозов тракторов.

STOU SAE 15W-40 можно использовать в качестве моторного масла для автотранспорта и другого оборудования, и в этом случае используются его характеристики многофункционального масла.

Отличительные черты и преимущества

Защита от износа

Состав универсального масла Super Tractor Oil Universal разработан специально для сельскохозяйственной техники с учетом применения в самых разных условиях (малые скорости, высокий крутящий момент и пр.). Тщательно подобранные базовые масла и система присадок образуют защитную пленку масла на всех компонентах трактора.

Очистка узлов трактора

Очищающие присадки и дисперсанты поддерживают коробку передач, дифференциал и гидравлическую систему в чистом и исправном состоянии. Масло устойчиво к влаге и окислению.

Универсальность

Масло Super Tractor Oil Universal можно применять для двигателя, коробки передач, дифференциала и гидравлической системы. По-настоящему универсальное использование. Дополнительное преимущество – одно масло для всего трактора, меньше ассортимент хранения, исключение возможности применения не по назначению.

Устойчивость к поломкам

Пленка масла, устойчивая к температуре и окислению. Специальные противозадирные присадки защищают узлы трактора от поломок.

ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКЦИИ



Keeping the world moving since 1866™

Обслуживая более 100 стран по всему миру, Valvoline является ведущим участником рынка, дистрибьютором и производителем высококачественных автомобильных и промышленных продуктов и услуг. Семейство продуктов включает автомобильные смазочные материалы, трансмиссионные жидкости, редукторные масла, гидравлические жидкости, средства для ухода за автомобилем, специальные продукты, консистентные смазки и продукты для систем охлаждения.

Для получения дополнительной информации о продуктах, программах и услугах Valvoline обращайтесь на веб-сайт www.valvolineurope.com

Типовые характеристики

Стандартные характеристики относятся к текущему производству. Выпускаемые в будущем продукты будут соответствовать спецификациям Valvoline, однако могут возникать отличия в характеристиках.

STOU	
Степень вязкости по SAE	15W-40
Вязкость, мм ² /с при 100 °С. ASTM D-445	14,4
Вязкость, мм ² /с при 40 °С. ASTM D-445	111
Индекс вязкости ASTM D-2270	130
Вязкость, мПа с -20°С. ASTM D-5293	<7000
TBN, мг KOH/g ASTM D-2896	≥9,6
Температура застывания, °С ASTM D-97	-33
Удельная плотность при 15,6°С. ASTM D-1298	0,888
Температура вспышки в открытом тигле Кливленда (COC), °С. ASTM D-92	>200

Данная информация относится только к продуктам следующих производителей:

Ellis Enterprises East doo Kruševac,
Affiliate of Valvoline
Mike Stojanovića 15, 37000 Kruševac, Serbia
Регистрационный номер: 21368997 / TIN: 110618744

™ Товарный знак компании Valvoline, зарегистрированный в различных странах

Все заявления, информация и данные, представленные в данном документе, считаются точными и надежными, однако не являются гарантией, явной или подразумеваемой, товарной ценности или пригодности для конкретной цели; либо утверждением, явным или подразумеваемым, за которое Ellis Enterprises East doo Kruševac и ее дочерние компании могли бы нести юридическую ответственность.

Здравоохранение и безопасность

Данный продукт не представляет существенной угрозы для здоровья или безопасности при надлежащем использовании в рекомендованных целях и при условии соблюдения стандартных правил личной гигиены. Приводится ссылка на паспорт безопасности (SDS), который предоставляется по запросу через местное сбытовое отделение или через Интернет по адресу <https://sds.valvoline.com/>

Защита окружающей среды

Отработанное масло следует сдавать в официальный приемный пункт. Соблюдайте местное законодательство. Запрещается сливать в канализацию, на почву или в воду.

Хранение

Рекомендуется хранить все упаковки в помещении. Если открытого хранения не избежать, бочки следует положить горизонтально, чтобы исключить возможное просачивание воды и повреждение маркировки на бочках. Запрещается хранить продукты при температуре выше 60°С, под прямыми солнечными лучами или при отрицательных температурах.

Заменяемый документ –