



# ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКЦИИ

**Смазки - Моторные масла – Моторные масла для мотоциклов**

Версия: 306/10a

## SynPower™ 4T SAE 10W-40

Синтетическое моторное масло высочайшего качества для четырехтактных двигателей мотоциклов. Максимальная эффективность при любых условиях эксплуатации. Соответствует новейшим стандартам ведущих моторостроителей.

### Уровни эффективности

API SN

JASO MA

JASO MA2

### Области применения

Четырехтактные двигатели мотоциклов, для которых предписано моторное масло SAE 10W-40.

Совместимо с мокрыми сцеплениями и рекомендовано для японских и других мотоциклов, использующих жидкости API SN или JASO MA.

Может использоваться в мощных мотоциклах.

Оптимизировано для систем смазки двигателей, интегрированных с коробкой передач и сцеплением (поддон «мокрого» типа).

Может использоваться в мотоциклах, эксплуатируемых при низких температурах.

### Отличительные черты и преимущества

#### Максимальная защита и эффективность

Моторное масло SynPower 4T содержит базовые масла самого высокого качества и новейшие присадки, которые обеспечивают максимальную защиту и эффективность при любых условиях эксплуатации. Соответствует новейшим стандартам ведущих производителей двигателей для мотоциклов.

#### Защита от износа

Обеспечивает превосходную защиту от износа при любых рабочих условиях. Предназначено для защиты двигателей высокой производительности.

#### Чистота двигателя

Поддерживает исключительную чистоту двигателя благодаря уменьшению отложений.

#### Совместимо со сцеплениями, работающими в масляной ванне

Оптимальные трения характеристики для максимальной передачи мощности, плавного переключения и надлежащей защиты мокрого сцепления. (Рекомендовано JASO MA2).

#### Простой запуск

Рекомендуется для быстрого запуска, даже при очень холодных погодных условиях или после длительного простоя двигателя.



# ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКЦИИ

**Keeping the world moving since 1866™**

Обслуживая более 100 стран по всему миру, Valvoline является ведущим участником рынка, дистрибутором и производителем высококачественных автомобильных и промышленных продуктов и услуг. Семейство продуктов включает автомобильные смазочные материалы, трансмиссионные жидкости, редукторные масла, гидравлические жидкости, средства для ухода за автомобилем, специальные продукты, консистентные смазки и продукты для систем охлаждения.

Для получения дополнительной информации о продуктах, программах и услугах Valvoline обращайтесь на веб-сайт

<https://www.valvolineglobal.com/en-eur/> или  
<http://pisheets.valvolineglobal.com>

## Типовые характеристики

Стандартные характеристики относятся к текущему производству. Выпускаемые в будущем продукты будут соответствовать спецификациям Valvoline, однако могут возникать отличия в характеристиках.

### SynPower 4T

<b>Степень вязкости по SAE</b>	10W-40
<b>Вязкость, мм<sup>2</sup>/с при 100°C</b> ASTM D-445	14.5
<b>Вязкость, мм<sup>2</sup>/с при 40°C</b> ASTM D-445	9.2
<b>Индекс вязкости</b> ASTM D-2270	160
<b>Общая щелочность, мг КОН/г</b> ASTM D-2896	7.6
<b>Температура застывания, °C</b> ASTM D-5949	-36
<b>Удельная плотность</b> при 15,6°C ASTM D-4052	0.855
<b>Температура вспышки, в</b> открытом тигле Кливленда (COC), °C ASTM D-92	217

**Данная информация относится только к продуктам, изготовленным в следующих регионах: Соответствие европейским**

## требованиям по охране здоровья и безопасности

Данный продукт не представляет существенной угрозы для здоровья или безопасности при надлежащем использовании в рекомендованных целях и при условии соблюдения стандартных правил личной гигиены. Приводится ссылка на паспорт безопасности (SDS), который предоставляется по запросу через местное сбытовое отделение или через Интернет по адресу <http://sds.valvolineglobal.com>

## Задита окружающей среды

Отработанное масло следует сдавать в официальный приемный пункт. Соблюдайте местное законодательство. Запрещается сливать в канализацию, на почву или в воду.

## Хранение

Рекомендуется хранить все упаковки в помещении. Если открытого хранения не избежать, бочки следует положить горизонтально, чтобы исключить возможное просачивание воды и повреждение маркировки на бочках. Запрещается хранить продукты при температуре выше 60°C, под прямыми солнечными лучами или при отрицательных температурах.

Заменяемый документ – 306/09a

™ Товарный знак, Valvoline Global Operations ©2024 Valvoline Global Operations

Все заявления, информация и данные, представленные в данном документе, считаются точными и надежными, однако не являются гарантией, явной или подразумеваемой, товарной ценности или пригодности для конкретной цели; либо утверждением, явным или подразумеваемым, за которое Ellis Enterprises B.V. и ее дочерние компании могли бы нести юридическую ответственность.