Техническая Информация Продукта

Компрессорные масла
(Compressor oils)
JASOL COMPRESSOR OIL L-DAB 68, 100

Применение

Масла JASOL COMPRESSOR OIL L-DAB 68, 100 предназначены для смазки поршневых, роторных и лопастных воздушных компрессоров, которые капельно смазываются в средних условиях эксплуатации.

Application

JASOL COMPRESSOR OIL L- DAB 68, 100 are intended for lubricating piston and rotary vane air compressors demanding drip-feed lubrication and operating under medium-duty conditions.

Стандарты, спецификации
(Standards, specifications)

DIN 51 506: VD-L , VC-L
ISO 6743/3A: L-DAB
ISO 3448: VG: 68, 100
PN-91/C-96073

Параметры *(Specifications)*	**JASOL COMPRESSOR OIL**	
	L-DAB 68	**L-DAB 100**
Кинематическая вязкость при темп. 40°C, [mm^2/s] *(Kinematic viscosity at 40°C)*	67,5	98
Индекс вязкости *(Viscosity Index)*	92	
Температура застывания, [°C] *(Pour point)*	-10	
Температура вспышки, [°C] *(Flash point)*	200	210
Деэмульгирующие свойства - время разделения эмульсии с водой, которую необходимо получить: - 40 - 43 ml масла - 37 - 40 ml воды - 0 - 3 ml эмульсии при температуре °C, [мин.]	30 54	30 82

Примечание: *приведенные выше значения физико-химических параметров являются типичными значениями. Фактические значения включаются в лабораторный сертификат, который прилагается к каждой партии продукта. (**Note:** The above values of physico - chemical parameters are typical values. The actual values are placed in the judgment laboratory attached to each batch of product)*