

## Техническая Информация Продукта

### Моторное масло JASOL Motor Oil 4T SL 10W/40 Semisynthetic

#### Применение

JASOL Motor Oil 4T SL 10W/40 Semisynthetic это моторное масло предназначенное для смазки современных четырехтактных двигателей мотоциклов новейших конструкций, а также для использования в коробках передач мотоциклов и трансмиссиях с мокрым сцеплением.

#### Application

JASOL Motor Oil 4T SL 10W/40 Semisynthetic is designed for lubrication of four-stroke engines of sport, cruise and touring motorcycles, as well as quads. Ideal for motorcycle transmissions and wet clutch transmissions.

#### Стандарты, спецификации

*(Standards, specifications)*

SAE: 10W-40

API: SL

Jaso: MA/MA2

Параметры <i>(Specifications)</i>	JASOL Motor Oil 4T SL 10W/40 Semisynthetic
Кинематическая вязкость при темп. 100°C, [mm <sup>2</sup> /s] <i>(Kinematic viscosity at 100°C)</i>	14,1
Индекс вязкости <i>(Viscosity Index)</i>	155
Температура застывания, [°C] <i>(Pour point)</i>	-28
Температура вспышки, [°C] <i>(Flash point)</i>	210

**Примечание:** приведенные выше значения физико-химических параметров являются типичными значениями. Фактические значения включаются в лабораторный сертификат, который прилагается к каждой партии продукта.  
*(Note: The above values of physico - chemical parameters are typical values. The actual values are placed in the judgment laboratory attached to each batch of product)*