

Моторное масло со знаком M-ACTIVE
Revline Hercules UHPD 10W/40

Характеристика

- | | |
|--|--|
| <ul style="list-style-type: none"> • Стабильное и высокое качество • Чрезвычайно длительные интервалы между заменами • Идеальное смазывание в экстремальных условиях • Отличное взаимодействие с современными двигателями • Очень хорошее смазывание двигателей старого поколения, используемых как в дорожной, так и во внедорожной технике • Отличная чистота двигателя благодаря удержанию отложений в масле • Экономия топлива и масла • Увеличение срока службы двигателя | <ul style="list-style-type: none"> • Stable and high oil quality • Extremely extended interchange periods • Maximum engine power in extreme conditions • Excellent performance in modern Diesel Engines • Excellent performance in older generation diesel engines operating both on-road and off-road • Engine purity by keeping soot in a suspended matter • Reduced fuel and oil consumption • Long engine life |
|--|--|

Применение

Revline Hercules UHPD 10W/40 это масло типа Ultra High Performance Diesel для оптимальной работы высоконагруженных дизельных двигателей. Особенно рекомендуется для двигателей грузовиков, тракторов, автобусов, дорожной и строительной техники. Обеспечивает отличную смазку даже при увеличенных интервалах замены. Также подходит для использования в бензиновых двигателях. Идеально подходит для компаний с разнообразным современным автопарком.

Application

Revline Hercules UHPD 10W/40 is Ultra High Performance Diesel type oil, providing optimal exploitation of highly loaded diesel engines. It is particularly recommended for engines of: trucks, tractors, buses, road and building machinery. It ensures reliable lubrication also at extended drain intervals. This oil can be used in gasoline engines. Ideal for companies with different stock of vehicles.

Стандарты, спецификации (Standards, specifications)

SAE: 10W/40

API: CI-4/SL

ACEA: E4/E7

DTFR 15B120 (228.5)

MAN M3277

MTU Type 3/ Type 2

Deutz DQC III-18

Volvo VDS-3

Renault VI RLD-2

Mack EO-N

Scania LDF-3/ LDF-2

Jaso DH-1

Global DHD-1

Detroit Diesel DFS 93K215

Физико-химические параметры (*Physical and chemical properties*)

Параметры (Specifications)	Revline Hercules UHPD 10W/40
Кинематическая вязкость при темп. 100°C, [mm ² /s] (Kinematic viscosity at 100°C)	14,6
Индекс вязкости (Viscosity Index)	145
Температура застывания, [°C] (Pour point)	-38
Температура вспышки, [°C] (Flash point)	225
Щелочное число, [mgKOH/g] (Total Base Number)	12,0
<i>Примечание: приведенные выше значения физико-химических параметров являются типичными значениями. Фактические значения включаются в лабораторный сертификат, который прилагается к каждой партии продукта. (Note: The above values of physico - chemical parameters are typical values. The actual values are placed in the judgment laboratory attached to each batch of product)</i>	

Является взаимозаменяемым с: (is similar to)

Mobil Delvac XHP Extra 10W/40; Mobil Delvac MX Extra 10W/40

Platinum Ultor Extreme 10W/40

Lotos Turdus Powertec 3000 10W/40

Castrol Vecton Long Drain 10W/40

Total Rubia TIR 8600 10W/40

Shell Rimula R5 LE 10W/40

- ✓ *Знак M-ACTIVE подтверждает передовую технологию производства масла в соответствии с самыми строгими стандартами для обеспечения оптимальной защиты двигателя в самых тяжелых условиях эксплуатации.*
- ✓ *Подтвержденное качество в специализированных лабораториях.*
- ✓ *При производстве масел M-Active соблюдается строгий технологический режим и многоступенчатый контроль качества.*
- ✓ *Marked with M-ACTIVE sign, which confirms the advanced technology of oil according to the most rigorous standards to ensure optimum engine protection in the heaviest operation conditions.*
- ✓ *Quality confirmed by tests in specialized laboratories .*
- ✓ *Production of oil marked with M-Active sign goes in precisely defined technological process and multistage quality control assurance.*