

Техническая Информация Продукта

JASOL HYDRAULIC HL 22-150

Применение

Масла JASOL HYDRAULIC HL 22-150 предназначены для использования в системах передачи силы при легкой или средней нагрузке, а также в гидравлических приводах и системах управления устройствами с гидростатическим приводом, работающим в умеренных температурных условиях.

Application

JASOL HYDRAULIC HL are intended to be applied in low and medium loaded power transferring systems and in hydraulic driving and control systems of hydrostatic drive devices working with moderate temperatures.

Стандарты, спецификации

(Standards, specifications)

PN-EN-ISO: 6743-4

PN-ISO 3448: VG: 22, 32, 46, 68, 100, 150

PN-ISO: 11158 HL

DIN 51 524 cz.1 HL

Параметры (Specifications)	JASOL HYDRAULIC HL					
	22	32	46	68	100	150
Кинематическая вязкость при темп. 40°C, [mm ² /s] (Kinematic viscosity at 40°C)	23	31	47	69	105	160
Индекс вязкости (Viscosity Index)	95			90		
Температура застывания, [°C] (Pour point)	-21	-18	-15	-12		
Температура вспышки, [°C] (Flash point)	175	185	195	210	215	220
Способность к выделению воздуха при темп. 50°C, max (Ability to release air at 50°C)	5		10		17	20
<p>Примечание: приведенные выше значения физико-химических параметров являются типичными значениями. Фактические значения включаются в лабораторный сертификат, который прилагается к каждой партии продукта. (Note: The above values of physico - chemical parameters are typical values. The actual values are placed in the judgment laboratory attached to each batch of product)</p>						