

ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКЦИИ



Смазки - Моторные масла – Масла для тяжелых условий эксплуатации

Версия: 138/04

Premium Blue™ GEO M-74 15W-40

Традиционное моторное масло высшего качества для тяжелых условий эксплуатации обеспечивает улучшенную смазку в двигателях, работающих на сжатом и сжиженном природном газе.

Premium Blue GEO M-74 15W-40 – это традиционное моторное масло высшего качества, рекомендованное для городских автобусов, развозных грузовиков и другого коммерческого транспорта, работающего на сжатом природном газе (CNG), сжиженном природном газе (LNG), сжиженном нефтяном газе (LPG) или пропане.

В состав масла входят высококачественные базовые парафиновые компоненты группы II и присадки, обеспечивающие необходимый уровень смазки газовых двигателей. Содержание золы в масле сведено к минимуму для уменьшения образования “активных точек”, которые могут привести к увеличению образования окислов азота и отравлению катализатора. **Сертификат Cummins CES 20074.** По поводу остальных двигателей обращайтесь к спецификации изготовителя двигателя.

OEM Сертификаты

Cummins CES 20074

Уровни эффективности

API: CF-4

Рекомендовано для использования в случаях, когда указана спецификация:

Caterpillar

John Deere

Detroit Diesel DFS 93K216

MB-226.9

MB-228.3

Отличительные черты и преимущества

THE ONLY ONE™

Premium Blue – это моторное масло серии THE ONLY ONE, исключительно рекомендованное и одобренное компанией Cummins.

Защита от износа

Прочная пленка защищает двигатель от износа и коррозии.

Пониженное содержание золы

Содержание золы в масле сведено к минимуму для уменьшения образования “активных точек”, которые могут привести к увеличению образования окислов азота и отравлению катализатора.

Защита клапанов от износа

Низкий расход масла, контроль отложения смол на поршнях, превосходное сопротивление сдвигу

Улучшенная защита от износа клапанного механизма

Хорошая совместимость с каталитическими нейтрализаторами, улучшенный контроль окисления.

Стойкость к деструкции

Превосходная устойчивость к окислению и азотированию продлевает срок службы масла. Повышенная способность к нейтрализации кислот и стабилизации вязкости продлевает срок службы масла и двигателя.



ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКЦИИ



Keeping the world moving since 1866™

Обслуживая более 100 стран по всему миру, Valvoline является ведущим участником рынка, дистрибьютором и производителем высококачественных автомобильных и промышленных продуктов и услуг. Семейство продуктов включает автомобильные смазочные материалы, трансмиссионные жидкости, редукторные масла, гидравлические жидкости, средства для ухода за автомобилем, специальные продукты, консистентные смазки и продукты для систем охлаждения.

Для получения дополнительной информации о продуктах, программах и услугах Valvoline обращайтесь на веб-сайт www.valvolineeurope.com

Типовые характеристики

Стандартные характеристики относятся к текущему производству. Выпускаемые в будущем продукты будут соответствовать спецификациям Valvoline, однако могут возникать отличия в характеристиках.

Premium Blue GEO M-74	
Степень вязкости по SAE	15W-40
Вязкость, мм ² /с при 100 °С. ASTM D-445	15,05
Вязкость, мм ² /с при 40 °С. ASTM D-445	115,1
Индекс вязкости ASTM D-2270	135,4
Вязкость, мПа с -20°С. ASTM D-5293	<7000
TBN, мг KOH/г ASTM D-2896	5,15
Точка текучести, °С ASTM D-5949	-36
Удельная плотность при 15,6°С. ASTM D-4052	0,873
Температура возгорания, СОС, °С. ASTM D-92	236
Сульфатная зольность, % по массе	0,54

Данная информация относится только к продуктам, изготовленным в следующих регионах: Европа

Соответствие требованиям по охране здоровья и безопасности

Данный продукт не представляет существенной угрозы для здоровья или безопасности при надлежащем использовании в рекомендованных целях и при условии соблюдения стандартных правил личной гигиены. Приводится ссылка на паспорт безопасности (SDS), который предоставляется по запросу через местное сбытовое отделение или через Интернет по адресу <http://sds.valvoline.com>

Защита окружающей среды

Отработанное масло следует сдавать в официальный приемный пункт. Соблюдайте местное законодательство. Запрещается сливать в канализацию, на почву или в воду.

Хранение

Рекомендуется хранить все упаковки в помещении. Если открытого хранения не избежать, бочки следует положить горизонтально, чтобы исключить возможное просачивание воды и повреждение маркировки на бочках. Запрещается хранить продукты при температуре выше 60°С, под прямыми солнечными лучами или при отрицательных температурах.

Заменяемый документ - 138/03

™ Товарный знак компании Valvoline, зарегистрированный в различных странах ©, 2023

Все заявления, информация и данные, представленные в данном документе, считаются точными и надежными, однако не являются гарантией, явной или подразумеваемой, товарной ценности или пригодности для конкретной цели; либо утверждением, явным или подразумеваемым, за которое Ellis Enterprises B.V. и ее дочерние компании могли бы нести юридическую ответственность.

