

## Техническая Информация Продукта

### Масла для термообработки

*(Heat treatment oils)*

### JASOL QUENCH OIL 120

#### Применение

Масло JASOL QUENCH OIL 120 предназначено для термической обработки чугуна, легированных и закаленных стальных элементов, для которых требуется высокая чистота закаленных поверхностей.

#### Application

JASOL QUENCH OIL 120 is designed for thermal treatment of cast iron and steel elements, in particular, in closed hardening furnaces with controlled atmosphere, which require high purity of the hardened surfaces.

#### Стандарты, спецификации

*(Standards, specifications)*

PN-ISO 6743-14:2012; Група U (термообработка)

Параметры <i>(Specifications)</i>	JASOL QUENCH OIL 120
Кинематическая вязкость при темп. 40°C, [mm <sup>2</sup> /s] <i>(Kinematic viscosity at 40°C)</i>	49
Температура застывания, [°C] <i>(Pour point)</i>	-15
Температура вспышки, [°C] <i>(Flash point)</i>	220
Скорость охлаждения, [°C/s] <i>(Cooling time)</i>	88
<b>Примечание:</b> приведенные выше значения физико-химических параметров являются типичными значениями. Фактические значения включаются в лабораторный сертификат, который прилагается к каждой партии продукта. <b>(Note:</b> The above values of physico - chemical parameters are typical values. The actual values are placed in the judgment laboratory attached to each batch of product)	