

Трансмиссионное масло "Automatic Transmission Fluid" со знаком M-ACTIVE
Revline DCT/DSG

Характеристика

- Обеспечивает очень хорошую защиту от износа при тяжелых условиях эксплуатации
- Отличные низкотемпературные свойства для облегчения запуска в холодную погоду
- Отличная термическая и окислительная стабильность
- Высокая стойкость на сдвиг – отличная стабильность вязкости во время эксплуатации
- Обеспечивает экономию топлива
- Разработано на основе высококачественных базовых масел и соответствующего пакета присадок
- Show excellent protection against wear, under high stress working conditions
- Excellent low temperature properties provide easier start-ups at low temperatures
- Excellent thermal and oxidation stability
- High shear resistance – excellent stability viscosity during oil life
- Maintains fuel economy
- Formulated from high quality base oils and advanced additive package

Применение

Revline DCT/DSG – это высококачественное масло предназначенное для автомобилей, оснащенных коробками передач с двойным сцеплением (DCT/DSG) как с сухим, так и с мокрым сцеплением. Оно применяется во многих марках автомобилей, в том числе для 6-ступенчатых коробок передач DSG AUDI/VW, соответствующих стандарту VW G052182. Масло Revline DCT/DSG гарантирует хорошие смазывающие свойства, низкий износ и долгий срок службы коробки передач.

Application

Revline DCT/DSG is a top-quality oil designed for vehicles with a dual-clutch transmission (DCT/DSG) with both dry and wet clutches. It may be used in many brands of vehicles, for example, it is intended for use in DSG Audi/VW 6 gear dual clutch transmissions that meet the VW G052181 standards. Revline DCT/DSG ensures high lubricating properties, low wear and tear and long life of transmissions.

Стандарты, спецификации (Standards, specifications)

VW TL 052 182 (Seat, Skoda, VW)

VW TL 052 529 (AUDI)

Vovlo 1161838, 1161839

FORD 1490763, FORD 1490761, FORD WSS-M2C936-A

FORD USA XT-11-QDC, FORD WSD-M2C200-D2

Chrysler 68044345 EA

MB 236.21

Mitsubishi MZ320065. Mitsubishi Dia-Quenn SSTF-I

PSA 9734.S2

BMW DCTF-1, BMW 83220440214, 83222148579, 83222148578, 83222147477

Физико-химические параметры (*Physical and chemical properties*)

Параметры (Specifications)	Revline DCT/DSG
Кинематическая вязкость при темп. 100°C, [mm ² /s] (Kinematic viscosity at 100°C)	7,0
Индекс вязкости (Viscosity Index)	160
Температура застывания, [°C] (Pour point)	-50
Температура вспышки, [°C] (Flash point)	204
<i>Примечание: приведенные выше значения физико-химических параметров являются типичными значениями. Фактические значения включаются в лабораторный сертификат, который прилагается к каждой партии продукта. (Note: The above values of physico - chemical parameters are typical values. The actual values are placed in the judgment laboratory attached to each batch of product)</i>	

Является взаимозаменяемым с: (is similar to)

Castrol Transmax Dual
Total Fluidmatic DCT MV
Fuchs Pentosin FFL-2

- ✓ *Знак M-ACTIVE подтверждает передовую технологию производства масла в соответствии с самыми строгими стандартами для обеспечения оптимальной защиты двигателя в самых тяжелых условиях эксплуатации.*
- ✓ *Подтвержденное качество в специализированных лабораториях.*
- ✓ *При производстве масел M-Active соблюдается строгий технологический режим и многоступенчатый контроль качества.*
- ✓ *Marked with M-ACTIVE sign, which confirms the advanced technology of oil according to the most rigorous standards to ensure optimum engine protection in the heaviest operation conditions.*
- ✓ *Quality confirmed by tests in specialized laboratories .*
- ✓ *Production of oil marked with M-Active sign goes in precisely defined technological process and multistage quality control assurance.*