

**Трансмиссионное масло со знаком M-ACTIVE**  
**Revline GL-5 85W/90 15F**

**Характеристика**

- Отличные противоизносные и противозадирные свойства
- Снижение износа компонентов трансмиссии в процессе эксплуатации
- Отличные антипенные свойства и защита компонентов от коррозии
- Стабильная вязкость даже при высоких нагрузках
- Состоит из высококачественных базовых масел и соответствующего пакета присадок
- Excellent extreme pressure and antiwear properties
- Reduces the wear of transmission components
- Excellent antifoam, anticorrosion, antitrust properties
- Very low loss in viscosity through shear
- Formulated from high quality base oils and advanced additive package

**Применение**

Универсальное, всесезонное трансмиссионное масло для использования в механических коробках передач автомобилей. GL-5 85W/90 15F гарантирует отличные эксплуатационные свойства и, прежде всего, оптимальную смазку и защиту от износа рабочих узлов. Оно предназначено для использования в легковых и грузовых автомобилях, автобусах, сельскохозяйственной и строительной технике. Для использования в автомобильных коробках передач, задних мостах и бортовых редукторах, работающих в тяжелых условиях эксплуатации в широком диапазоне температур окружающей среды, где требуется масло класса GL-5.

**Application**

Universal, multiseasonal oil intended for manual gears of vehicles. Due to AW and EP additives content Revline GL-5 85W/90 15F guarantees very good anti-wear properties. Adapted to mechanical transmissions in cars and trucks, agricultural machinery as well as building equipment. For use in commercial transmissions, axles and final driver where protection against wear is required.

**Стандарты, спецификации (Standards, specifications)**

SAE: 85W/90

API: GL-5

MAN: 342 Type M1

ZF TE-ML 05A; 07A; 16B; 16C; 17B; 19B; 21A

Mercedes Benz 235.0

DAF

MIL-L-2105D

**Физико-химические параметры** (*Physical and chemical properties*)

Параметры ( <i>Specifications</i> )	Revline GL-5 85W/90 15F
Кинематическая вязкость при темп. 100°C, [mm <sup>2</sup> /s] ( <i>Kinematic viscosity at 100°C</i> )	15,5
Индекс вязкости ( <i>Viscosity Index</i> )	97
Температура застывания, [°C] ( <i>Pour point</i> )	-25
Температура вспышки, [°C] ( <i>Flash point</i> )	230
<b>Примечание:</b> приведенные выше значения физико-химических параметров являются типичными значениями. Фактические значения включаются в лабораторный сертификат, который прилагается к каждой партии продукта. ( <b>Note:</b> The above values of physico - chemical parameters are typical values. The actual values are placed in the judgment laboratory attached to each batch of product)	

Является взаимозаменяемым с: (is similar to)

Mobilube HD-A 85W/90

Platinum Gear GL-5 85W/90 ; Hipol 15F

- ✓ **Знак M-ACTIVE подтверждает передовую технологию производства масла в соответствии с самыми строгими стандартами для обеспечения оптимальной защиты двигателя в самых тяжелых условиях эксплуатации.**
- ✓ **Подтвержденное качество в специализированных лабораториях.**
- ✓ **При производстве масел M-Active соблюдается строгий технологический режим и многоступенчатый контроль качества.**
- ✓ **Marked with M-ACTIVE sign, which confirms the advanced technology of oil according to the most rigorous standards to ensure optimum engine protection in the heaviest operation conditions.**
- ✓ **Quality confirmed by tests in specialized laboratories .**
- ✓ **Production of oil marked with M-Active sign goes in precisely defined technological process and multistage quality control assurance.**