



# RAFINERIA W JAŚLE Sp. z o.o.

ZAKŁAD PRODUKCYJNY: ul. 3 Maja 101, 38-200 Jasło  
SIEDZIBA FIRMY: ul. Uniwersytecka 13, 40-007 Katowice

NIP 6852325397, KRS 0000460816, REGON 180972309,  
Konto bankowe 20 1090 2590 0000 0001 3043 6701  
Tel. 13 4466433, e-mail biurozarzadu@rwj.com.pl  
www.rwj.com.pl

## Техническая информация

### Компрессорное масло (Compressor oils) JASOL COMPRESSOR OIL L-DAH 46, 68

#### Описание

JASOL COMPRESSOR OIL L- DAH 46, 68 предназначен для использования в поршневых, лопастных, роторных компрессорах при умеренных и тяжелых нагрузках .

#### Application

JASOL COMPRESSOR OIL L- DAH 46, 68 are intended for lubricating piston and rotary vane air compressors demanding drip-feed lubrication and operating under medium-duty conditions.

#### Спецификации

(Standards, specifications)

DIN 51 506: VD-L , VC-L

ISO 6743/3A: L-DAH

ISO 3448: VG: 46, 68

PN-91/C-96073

Параметры (Specifications)	JASOL COMPRESSOR OIL	
	L-DAH 46	L-DAH 68
Кинематическая вязкость при. 40°C, [mm <sup>2</sup> /s] (Kinematic viscosity at 40°C)	46,5	69,0
Индекс вязкости (Viscosity Index)	93,0	
Температура застывания, [°C] (Pour point)	-10	
Температура вспышки, [°C] (Flash point)	195	205
Деэмульгирующие свойства – время отделения эмульсии от воды: - 40 - 43 ml масла - 37 - 40 ml воды - 0 - 3 ml эмульсии При температуре 82°C, [min.]	30   54	30   82
<b>Примечание: приведенные выше значения физико-химических параметров являются типичными значениями. Фактические значения могут отличаться в зависимости от партии товара.</b> (Note: The above values of physico - chemical parameters are typical values. The actual values are placed in the judgment laboratory attached to each batch of product)		