



ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

JASOL GEAR OIL GL-4 80W/90

Описание.

Трансмиссионное масло JASOL GEAR OIL GL-4 80W / 90 изготовлено из высококачественного минерального базового масла. Масло обладает превосходными смазывающими свойствами, высокой стойкостью к окислению, высокой грузоподъемностью и отлично защищает от ржавчины и коррозии. С добавлением AW и EP масло JASOL GEAR OIL GL-4 80W / 90 обеспечивает очень хорошие противоизносные и противозадирные свойства

Применение.

Трансмиссионное масло JASOL GEAR OIL GL-4 80W / 90 предназначено для использования в гипoidных передачах, легковых автомобилях, грузовиках, автобусах и земельной и дорожной технике, работающих в сложных условиях эксплуатации, то есть при высоких скоростях / низких крутящих моментах и низких скоростях / высокий крутящий момент. Рекомендуется также для использования во всех машинах, устройствах и оборудовании, для которых производитель рекомендует использовать масло класса API GL-4.

Нормы и спецификации

Klasa jakości wg API: GL-4
Klasa lepkości wg SAE: 80W/90,
MAN 341 Type Z2
MAN 341 Type E1
ZF TE-ML 02A, 16A, 17A, 19A,
Mercedes Benz 235.1
WT/05/13/RWJ wyd.1

Parametry	JASOL GEAR OIL GL-4 80W/90
Кинематическая вязкость при темп.. 100°C, [mm ² /s]	17,0
Индекс вязкости	90
Температура застывания, [°C]	-24
Температура вспышки, [°C]	200



Rafineria w Jasle Sp. z o.o. 38-200 Jasło ul. 3 Maja 101
NIP 6852325397 Regon 180972309 KRS 0000460816
Tel 13 4466433 www.rwj.com.pl e-mail biuro@rwj.com.pl