

Техническая Информация Продукта

Трансмиссионное масло со знаком M-ACTIVE Revline Semisynthetic GL-5 75W/80

Характеристика

- Отличные противоизносные и противозадирные свойства
- Снижение износа компонентов трансмиссии во время работы
- Отличные противопенные свойства и защита компонентов от коррозии
- Стабильная вязкость даже при больших нагрузках
- Обеспечивает надлежащую работу при низких температурах.
- Excellent extreme pressure and antiwear properties
- Reduces the wear of transmission components
- Excellent antifoam, anticorrosion, antitrust properties
- Very low loss in viscosity through shear
- Allows easy starting at low temperatures

Применение

Revline Semisynthetic GL-5 75W/80 - универсальное, полусинтетическое, всесезонное трансмиссионное масло, предназначенное для применения в механических коробках передач и ведущих мостах легковых автомобилей и других транспортных средств, работающих в экстремально тяжелых условиях эксплуатации в широком диапазоне температур окружающей среды, где нужна смазка класса GL-5 и вязкость 75W/80. Гарантирует отличные эксплуатационные свойства и, прежде всего, оптимальные смазочные свойства и защиту от износа рабочих элементов.

Application

Universal, semisynthetic, multiseasonal oil intended for manual gears of vehicles. Due to AW and EP additives content Revline Semisynthetic GL-5 75W/80 guarantees very good anti-wear properties. For lubricating mechanical gearboxes (synchronized or not) and axles in cars and trucks as well as construction and agricultural machinery in the most heavy-duty conditions where API GL-5 and SAE 75W/80 are required.

Стандарты, спецификации (Standards, specifications)

API: GL-5/GL-4

SAE: 75W/80

Соответствует требованиям (meet requirements)

MAN:341 Type Z4

MAN: 341 Type E3

ZF TE-ML 02L/16K

DAF; Iveco; Renault; Volvo



Параметры (Specifications)	Revline Semisynthetic GL-5 75W/80
SAE	75W/80
Кинематическая вязкость при темп. 100°C, [mm ² /s] (Kinematic viscosity at 100°C)	10,5
Индекс вязкости (Viscosity Index)	161
Температура застывания, [°C] (Pour point)	-45
Температура вспышки, [°C] (Flash point)	205
Примечание: приведенные выше значения физико-химических параметров являются типичными значениями. Фактические значения включаются в лабораторный сертификат, который прилагается к каждой партии продукта. (Note: The above values of physico - chemical parameters are typical values. The actual values are placed in the judgment laboratory attached to each batch of product)	

Является взаимозаменяемым с: (is similar to)
Mobilube XHP 75W/80
Platinum Gear SV 75W-80
Fuchs: Titan Cytrac MAN Synth SAE 75W/80
Shell Spirax S6 GXME 75W/80
Statoil GearWay PS 45 75W/80

- ✓ **Знак M-ACTIVE, подтверждающий соответствие передовых масляных технологий самым строгим стандартам для оптимальной защиты двигателя в самых тяжелых условиях эксплуатации.**
- ✓ **Проверенное качество в специализированных лабораториях.**
- ✓ **Производство масел M-Active осуществляется в строго определенном режиме и с многоступенчатым контролем качества.**
- ✓ **Marked with M-ACTIVE sign, which confirms the advanced technology of oil according to the most rigorous standards to ensure optimum engine protection in the heaviest operation conditions.**
- ✓ **Quality confirmed by tests in specialized laboratories .**
- ✓ **Production of oil marked with M-Active sign goes in precisely defined technological process and multistage quality control assurance.**

