

## Техническая Информация Продукта

### Трансмиссионное масло со знаком M-ACTIVE **Revline GL-5 80W/90 LS**

#### Характеристика

- Отличные противоизносные и противозадирные свойства
- Снижение износа компонентов трансмиссии во время работы
- Отличные противопенные свойства и защита компонентов от коррозии
- Стабильная вязкость даже при больших нагрузках
- Обеспечивает превосходную защиту для механических коробок передач и передач с ограниченным скольжением LS
- Excellent extreme pressure and antiwear properties
- Reduces the wear of transmission components
- Excellent antifoam, anticorrosion, antitrust properties
- Very low loss in viscosity through shear
- Provides excellent protection for manual transmissions, but also limited slip gears - LS

#### Применение

Универсальное, всесезонное трансмиссионное масло, предназначенное для использования в механических коробках передач. Revline GL-5 80W/90 LS гарантирует высокую несущую способность и отличные смазочные и противоизносные свойства. Особенно рекомендуется для смазывания коробки передач и главных трансмиссий легковых автомобилей, грузовых автомобилей, автобусов, строительной и сельскохозяйственной техники и других механических устройств, оснащенных коробками передач с ограниченным скольжением. LS - Limited-Slip.

#### Application

Universal, multiseasonal oil intended for manual gears of vehicles. Revline GL-5 80W/90 LS guarantees high loading transfer capacity and excellent lubricating and anti-wear qualities. Recommended for use in heavily loaded vehicles, construction site vehicles, busses and other mechanical/motor devices equipped with limited slip gears, so called LS - Limited Slip.

#### Стандарты, спецификации (Standards, specifications)

API: GL-5 Limited Slip  
SAE: 80W/90

#### Соответствует требованиям (meet requirements)

MAN: 342 Type M-1  
MB 235.0  
ZF TE-ML 05A; 05C; 07A; 08  
MIL-L-2105D/MIL-PRF-2105E  
DAF ; Iveco, Volvo



Параметры (Specifications)	Revline GL-5 80W/90 LS
SAE	80W/90
Кинематическая вязкость при темп. 100°C, [mm <sup>2</sup> /s] (Kinematic viscosity at 100°C)	15,6
Индекс вязкости (Viscosity Index)	99
Температура застывания, [°C] (Pour point)	-30
Температура вспышки, [°C] (Flash point)	225
<b>Примечание:</b> приведенные выше значения физико-химических параметров являются типичными значениями. Фактические значения включаются в лабораторный сертификат, который прилагается к каждой партии продукта. (Note: The above values of physico - chemical parameters are typical values. The actual values are placed in the judgment laboratory attached to each batch of product)	

Является взаимозаменяемым с: (is similar to)

Mobilube HD LS 80W-90

Platinum Gear LS 80W-90

Lotos Titanis LS 80W/90

Castrol Axle Limited Slip 80W90

Fuchs Titan Supergear LS 80W/90

Shell Sprax S3 ALS 80W/90

- ✓ **Знак M-ACTIVE, подтверждающий соответствие передовых масляных технологий самым строгим стандартам для оптимальной защиты двигателя в самых тяжелых условиях эксплуатации.**
- ✓ **Проверенное качество в специализированных лабораториях.**
- ✓ **Производство масел M-Active осуществляется в строго определенном режиме и с многоступенчатым контролем качества.**
- ✓ **Marked with M-ACTIVE sign, which confirms the advanced technology of oil according to the most rigorous standards to ensure optimum engine protection in the heaviest operation conditions.**
- ✓ **Quality confirmed by tests in specialized laboratories .**
- ✓ **Production of oil marked with M-Active sign goes in precisely defined technological process and multistage quality control assurance.**

