

Техническая Информация Продукта

Моторное масло со знаком M-ACTIVE Revline Ultra Force LPG Synthetic 5W/40

Характеристика

- Отличное масло для двигателей, работающих на сжиженном газе и бензине
- Прекрасно справляется с отложениями в двигателе во время длительных прогонов
- Обеспечивает эффективную защиту двигателей, работающих на двух видах топлива
- Высокая стабильность даже при высоких температурах и устойчивость к окислению
- Обеспечивает оптимальную производительность даже в экстремальных условиях при высоких нагрузках
- Отличная защита двигателя как при низких, так и при высоких температурах.
- Excellent lubrication for LPG and petrol engines
- Reduces engine deposits to help maximise engine response
- Ensures effective protection for engines combusting two fuel types
- High thermal stability and resistance to oxidation
- Delivers unsurpassed levels of protection across a variety of driving conditions and temperatures
- Excellent protective properties at low and high temperatures

Применение

Revline Ultra Force LPG Synthetic 5W/40 - синтетическое моторное масло высокого качества для использования в легковых и легких коммерческих автомобилях с бензиновыми или дизельными двигателями (за исключением дизельных двигателей с сажевым фильтром), в двигателях с турбонаддувом или без него, в современных двигателях или в двигателях старой конструкции; с катализатором или без него. Рекомендуется для автомобилей, оборудованных системами LPG.

Application

Revline Ultra Force LPG Synthetic 5W/40 is a high-quality synthetic engine oil intended for gasoline and diesel engines of passenger cars and light commercial vehicles (except for diesel engines with diesel particulate filters), for engines with or without turbochargers, for modern or older engines with or without catalytic converters. It is recommended for LPG-fuelled cars.

Стандарты, спецификации (Standards, specifications)

API: SN/SM/SL/CF

ACEA: A3/B4

SAE: 5W/40

Соответствует требованиям (meet requirements)

Volkswagen 502.00/505.00

Mercedes-Benz 229.5

BMW Longlife 01

GM-LL-B-025



Параметры (Specifications)	Revline Ultra Force LPG Synthetic 5W/40
Кинематическая вязкость при темп. 100°C, [mm ² /s] (Kinematic viscosity at 100°C)	14,3
Индекс вязкости (Viscosity Index)	175
Температура застывания, [°C] (Pour point)	-40
Температура вспышки, [°C] (Flash point)	230
Щелочное число, [mg KOH/g] (TBN)	10
Примечание: приведенные выше значения физико-химических параметров являются типичными значениями. Фактические значения включаются в лабораторный сертификат, который прилагается к каждой партии продукта. (Note: The above values of physico - chemical parameters are typical values. The actual values are placed in the judgment laboratory attached to each batch of product)	

- ✓ **Знак M-ACTIVE, подтверждающий соответствие передовых масляных технологий самым строгим стандартам для оптимальной защиты двигателя в самых тяжелых условиях эксплуатации.**
- ✓ **Проверенное качество в специализированных лабораториях.**
- ✓ **Производство масел M-Active осуществляется в строго определенном режиме и с многоступенчатым контролем качества.**
- ✓ **Marked with M-ACTIVE sign, which confirms the advanced technology of oil according to the most rigorous standards to ensure optimum engine protection in the heaviest operation conditions.**
- ✓ **Quality confirmed by tests in specialized laboratories .**
- ✓ **Production of oil marked with M-Active sign goes in precisely defined technological process and multistage quality control assurance.**

